



**HINWEISE**

Konstruktionsbedingt erhalten Dichtschließende sowie Schallschutzschiebetüren beidseitig einen Hebelarmgriff.  
 Bei Dichtschließenden Türen werden Führungsnocken auf dem Boden angebracht.

ASR = RBM - 67  
 LWA ALU = RBM x 2 - 29  
 Höhe Unterkante Schiene = ZLM + 55  
 Kappenvorstand ab ZLM = + 58

**SYMBOLS**

	Gipskartonplatte		Stahl
	Montageschaum		Glas
	Dichtungen		Dämmstoff
	Türblattkern		Türblattkern (schalgedämpt)

**ABKÜRZUNGEN**

RBM = Rohbaumaß  
 RBM B = Rohbaumaß Breite  
 RBM H = Rohbaumaß Höhe  
 ZLM = Zargenlichtmaß  
 ASR = Aufschieberaum  
 FD = Freier Durchgang  
 LWA ALU = Laufwerksabdeckung Aluminium

**NOTIZEN**

**INDEX**

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

**PROJEKT**

**AUFTRAGGEBER**

**PLANVERFASSER**

KOS Spezialtüren GmbH  
 Landwehr 152 - 156  
 46514 Schermbeck  
 Tel: 02853/44899-0 Fax: 02853/44899-10  
 Email: info@kos-tueren.de Inet: www.kos-tueren.de

**PLANINFORMATIONEN**

PLANSTUFE **Zeichnungsvorlage**

PLAN **K1-A**

BEARBEITER	DATUM	MASSSTAB	FORMAT
EDITOR	DATE	SCALE	FORMAT
XXX	08.2020	1:20/1-5/1:2	DIN A1
TYP	PROJEKT-NR.	TÜR-NR.	REVISION
TYPE	PROJECT NO.	DOOR NO.	REVISION
K1-A	X-XX-XXXX	XXX-X	00