record

Angebotsanforderung Ersatztürflügel / Ersatzschutzflügel

Von der Servicetechnikerin oder dem Servicetechniker auszufüllen:

Techniker*innen Name: **Datum:**

Objektbezeichnung:

Straße:

PLZ: **Ort:**

Anlagennummer / Seriennummer:

Standort der Anlage / Einbauort:

Serviceauftragsnummer (TIS):

Vertriebsauftragsnummer (alte AB):

Von der Angebotsabteilung auszufüllen:

Auftrags-/Bestell-Nr. Kunde:

Rechnungsadresse / Name 1:

Rechnungsadresse / Name 2:

Rechnungsadresse / Name 3:

Straße:

PLZ: **Ort:**

Ansprechpartner:

Tel: **eMail:**

Allgemeine Angaben:

Antriebstyp: ☐ D-STA ☐ E-STA ☐ D-TSA ☐ E-TSA ☐ D-TSA 6 fl. ☐ E-TSA 3 fl. ☐ FTA ☐ E-FTA

Türtyp: ☐ RC 2 ☐ TC ☐ TOS ☐ PST ☐ TC RC2 ☐ TC RC3 ☐ FBO

Türsystem: ☐ System 20 ☐ System 19 ☐ bis System 16 **Farbton:** _____

Ersatztürflügel:

Profilstärke:
- ☐ 20 mm
- ☐ 30 mm
- ☐ 32 mm
- ☐ 38 mm
- ☐ 65 mm

Antriebshöhe:
- ☐ 108 mm
- ☐ 150 mm
- ☐ 200 mm
- ☐ Laufwagen

Maße in mm:

A-Maß _____ G-Maß _____

TFL-Breite _____ TFL-Höhe _____

Türflügel:
- ☐ links
- ☐ rechts
- ☐ links TSA schnelle Ebene (innen)
- ☐ rechts TSA schnelle Ebene (innen)
- ☐ links TSA langsame Ebene (außen)
- ☐ rechts TSA langsame Ebene (außen)
- ☐ links TSA beide Ebenen
- ☐ rechts TSA beide Ebenen

MPV:
- ☐ MPV-Gestänge
- ☐ MPV komplett
- ☐ inkl. Lochplatte
- ☐ inkl. Bodenhülsen
- ☐ inkl. Lochplatte + Bodenhülsen

Bodenschloss:
- ☐ neu
- ☐ übernehmen
- ☐ innen schließend
- ☐ durchschließend
- ☐ Rundriegel
- ☐ Flachriegel
- ☐ Bodenblech
- ☐ Bodenhülse
- ☐ Adapterplatte
- ☐ Bodenblech + Bodenhülse

Hakenriegelschloss:
- ☐ neu
- ☐ übernehmen
- ☐ innen schließend
- ☐ durchschließend

Profilabschluss:
- ☐ Gummi
- ☐ Aluminium

Türflügel-Führung:
- ☐ Seitenteilmontage
- ☐ Bodenmontage
- ☐ Schwert

Verfugung: ☐ Schwarz ☐ Transparent ☐ Silikonfrei

Glastyp: _____ **Glasdicke:** _____

Ersatzschutzflügel

Maße in mm:

links SFL-Breite _____ rechts SFL-Breite _____

SFL Höhe _____

☐ **Austausch** ☐ **Nachrüstung**

Schiebeschutzflügel:
- ☐ nur Flügel
- ☐ inkl. Schiene
- ☐ inkl. Schiene und horiz. Verschalungsprofil

Länge Verschalungsprofil _____

Drehbarer Schutzflügel
- ☐ vor dem Türflügel

Schutzflügel in Pfosten-Riegel:
- ☐ Schloss in Pfosten-Riegel mitte
- ☐ Schloss in Pfosten-Riegel unten
- ☐ Vorhandener SFL mit Aluprofilen

Ersatzseitenteil

Maße in mm:

links Breite _____ rechts Breite _____

Seitenteil Höhe _____

Profilstärke:
- ☐ 20 mm
- ☐ 30 mm
- ☐ 32 mm
- ☐ 38 mm
- ☐ 65 mm

Glastyp: _____ **Glasdicke:** _____

Ersatzoberlicht

Maße in mm:

Breite _____

Höhe _____

Ausführung:
- ☐ 1-teilig
- ☐ 2-teilig
- ☐ 3-teilig
- ☐ 4-teilig

Profilstärke:
- ☐ 20 mm
- ☐ 30 mm
- ☐ 32 mm
- ☐ 38 mm
- ☐ 65 mm

Glastyp: _____ **Glasdicke:** _____

Sonstiges:

Angebotsanforderung TF-SF_V 2.1

Eingaben zurücksetzen

Versenden